

## DAFTAR PUSTAKA

- Al., ahmad et. (2017). Sistem Informasi Akademik Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Menggunakan Php Dan Mysql. *Jurnal AiTech*, 3(2), 104–112. <https://www.ejournal.amiki.ac.id/index.php/Aitech/article/view/51>
- Dr.Arie Gunawan, S.Kom., M. M. S. I. (2024). *Mobile Programming Menggunakan Flutter dan Visual Studio Code Untuk Pemula*. [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)
- Fatamwati, E. (2015). Technology Acceptance Model (TAM) untuk Menganalisis Penerimaan terhadap Sistem Informasi Perpustakaan. *Jurnal Iqra'*, 9(1), 1–13. <https://media.neliti.com/media/publications/196942-ID-technology-acceptance-model-tam-untuk-me.pdf>
- Hartiwati, E. N., Informasi, J. S., & Komputer, F. I. (2006). phpMyAdmin. *The Definitive Guide to MySQL5*, 5(1), 87–116. [https://doi.org/10.1007/978-1-4302-0071-0\\_6](https://doi.org/10.1007/978-1-4302-0071-0_6)
- Muhammad said Hasibuan. (2010). Design Dan Implementasi E-Jurnal Sebagai Peningkatan Layanan Jurnal Di Kopertis Wilayah 2. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 2010(Snati)*, 46–50.
- Muslim, B. (2018). ANALISIS SISTEM INFORMASI (SI) TERINTEGRASI DI PERGURUAN TINGGI (PT) (Studi Kasus: STT Pagar Alam). *Jurnal Teknologi Informasi MURA*, 10(2), 83. <https://doi.org/10.32767/jti.v10i2.375>
- Nuraini, I Wayan Sutresna, & I Komang Damar Jaya. (2023). Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Pakcoy (*Brassica Chinensis L.*) Akibat Perlakuan Dosis Beberapa Pupuk Kandang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokomplek*, 2(1), 195–202. <https://doi.org/10.29303/jima.v2i1.2335>
- Nurawalia, L. (2022). Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Pakcoy (*Brassica rapa L.*) Hidroponik Dengan Berbagai Sumber Nutrisi Dan Tanaman Refugia (*Tagetes erecta L.*). *Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Medan Area Medan*.
- Matara, R. A. D., Manoppo, I. H. P., & Kasehung, J. (2025). Identifying the English language skills training needed by tourism practitioners for optimizing tourism development in Bolaang Mongondow Regency. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 7(2). <https://doi.org/10.38035/dijemss.v7i2.5619>
- Purnama Sari, D., & Wijanarko, R. (2020). Implementasi Framework Laravel pada Sistem Informasi Penyewaan Kamera (Studi Kasus di Rumah Kamera Semarang). *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 2(1), 32. <https://doi.org/10.36499/jinrpl.v2i1.3190>
- Qhoiriyah Cahyanda, R. (2022). Pengaruh Metode Penanaman Hidroponik Dan Konvensional Terhadap Pertumbuhan Tanaman Selada Romaine Dan Pakcoy.

*Jurnal Bioindustri*, 4(2), 109–119. <https://doi.org/10.31326/jbio.v4i2.951>

Roidah, I. S. (2014). *Pemanfaatan Lahan Dengan Menggunakan Sistem Hidroponik*. 1(2), 43–50.

Sofwan, A. (2020). Belajar Mysql dengan Phpmyadmin. *Modul Kuliah Graphical User Interface I (GUI) Di Perguruan Tinggi Raharja*, 1–29.

Wibowo, S. (2020). Pengaruh Aplikasi Tiga Model Hidroponik DFT Terhadap Tanaman Pakcoy (*Brassica rapa L.*). *Jurnal Keteknik Pertanian Tropis Dan Biosistem*, 8(3), 245–252. <https://doi.org/10.21776/ub.jkptb.2020.008.03.06>

## LAMPIRAN

### 1. Halaman Homepage

```
<x-app-layout>
  <x-slot name="header">
    <h2 class="font-semibold text-xl text-green-800 leading-tight bg-green-100
rounded-md py-2 px-4">
      {{ __('Dashboard') }}
    </h2>
  </x-slot>

  <div class="py-12 bg-green-50">
    <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
      <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg p-6">
        <div class="container flex justify-between items-center">
          <div class="text-left">
            <h1 class="text-5xl font-bold text-green-700 mb-6">SISTEM
DATABASE PAKCOY</h1>
            <p class="text-lg text-green-600 mb-8">Selamat datang di website
sistem database pakcoy. Kelola
              informasi tanaman pakcoy Anda dengan mudah dan efisien.</p>
          <div>
            <a href="/dashboard"
              class="bg-green-500 hover:bg-green-700 text-white font-bold
py-2 px-4 rounded focus:outline-none focus:shadow-outline">
              Mulai Kelola
            </a>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
```

```

        </div>
        <div>
            
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</x-app-layout>

```

## 2. Register

```

<x-guest-layout>
    <form method="POST" action="{{ route('register') }}">
        @csrf

        <!-- Name -->
        <div>
            <x-input-label for="name" :value="__('Name')" />
            <x-text-input id="name" class="block mt-1 w-full" type="text"
                name="name" :value="old('name')" required autofocus autocomplete="name" />
            <x-input-error :messages="$errors->get('name')" class="mt-2" />
        </div>

        <!-- Email Address -->
        <div class="mt-4">
            <x-input-label for="email" :value="__('Email')" />

```

```
<x-text-input id="email" class="block mt-1 w-full" type="email"
name="email" :value="old('email')" required autocomplete="username" />
<x-input-error :messages="$errors->get('email')" class="mt-2" />
</div>
```

```
<!-- Password -->
```

```
<div class="mt-4">
```

```
<x-input-label for="password" :value="__('Password')" />
```

```
<x-text-input id="password" class="block mt-1 w-full"
type="password"
name="password"
required autocomplete="new-password" />
```

```
<x-input-error :messages="$errors->get('password')" class="mt-2" />
```

```
</div>
```

```
<!-- Confirm Password -->
```

```
<div class="mt-4">
```

```
<x-input-label for="password_confirmation" :value="__('Confirm
Password')" />
```

```
<x-text-input id="password_confirmation" class="block mt-1 w-full"
type="password"
name="password_confirmation" required autocomplete="new-
password" />
```

```

        <x-input-error :messages="$errors->get('password_confirmation')"
class="mt-2" />
    </div>

```

```

    <div class="flex items-center justify-end mt-4">
        <a class="underline text-sm text-gray-600 hover:text-gray-900 rounded-
md focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-indigo-500"
href="{{ route('login') }}">
            {{ __('Already registered?') }}
        </a>

```

```

        <x-primary-button class="ms-4">
            {{ __('Register') }}
        </x-primary-button>

```

```

    </div>
</form>
</x-guest-layout>

```

### 3. Login

```

<x-guest-layout>
    <!-- Session Status -->
    <x-auth-session-status class="mb-4" :status="session('status')" />

    <form method="POST" action="{{ route('login') }}">
        @csrf

        <!-- Email Address -->
        <div>

```

```

    <x-input-label for="email" :value="__('Email')" />
    <x-text-input id="email" class="block mt-1 w-full" type="email"
name="email" :value="old('email')" required autofocus autocomplete="username"
/>

    <x-input-error :messages="$errors->get('email')" class="mt-2" />
</div>

<!-- Password -->
<div class="mt-4">
    <x-input-label for="password" :value="__('Password')" />

    <x-text-input id="password" class="block mt-1 w-full"
        type="password"
        name="password"
        required autocomplete="current-password" />

    <x-input-error :messages="$errors->get('password')" class="mt-2" />
</div>

<!-- Remember Me -->
<div class="block mt-4">
    <label for="remember_me" class="inline-flex items-center">
        <input id="remember_me" type="checkbox" class="rounded border-
gray-300 text-indigo-600 shadow-sm focus:ring-indigo-500" name="remember">
        <span class="ms-2 text-sm text-gray-600">{{ __('Remember me')
}}</span>
    </label>

```

```
</div>
```

```
<div class="flex items-center justify-end mt-4">
```

```
  @if (Route::has('password.request'))
```

```
    <a class="underline text-sm text-gray-600 hover:text-gray-900
rounded-md focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2 focus:ring-
indigo-500" href="{{ route('password.request') }}">
```

```
      {{ __('Forgot your password?') }}
```

```
    </a>
```

```
  @endif
```

```
<x-primary-button class="ms-3">
```

```
  {{ __('Log in') }}
```

```
</x-primary-button>
```

```
</div>
```

```
<div class="text-center w-full mt-4">
```

```
  <p>Don't have an account? <a href="{{ route('register') }}" class="text-
indigo-600 hover:text-indigo-800">Register</a></p>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</x-guest-layout>
```

#### 4. Halaman Menu

```
<nav x-data="{ open: false }" class="bg-green-600 border-b border-green-700">
```

```
  <div class="max-w-7xl mx-auto px-4 sm:px-6 lg:px-8">
```

```
    <div class="flex justify-between h-16">
```

```
      <div class="flex">
```

```

<div class="shrink-0 flex items-center">
  <a href="{{ route('dashboard') }}">
    <x-application-logo class="block h-9 w-auto fill-current text-
white" />
  </a>
</div>

```

```

<div class="hidden space-x-8 sm:-my-px sm:ms-10 sm:flex items-
center">
  <x-nav-link :href="route('dashboard')" :active="request()-
>routeIs('dashboard')">
    {{ __('Dashboard') }}
  </x-nav-link>
  @if (Auth::user()->role == 'admin')
  <x-nav-link :href="route('lahan.index')" :active="request()-
>routeIs('lahan.index')">
    {{ __('Lahan') }}
  </x-nav-link>
  <x-nav-link :href="route('varietas.index')" :active="request()-
>routeIs('varietas.index')">
    {{ __('Varietas') }}
  </x-nav-link>
  <x-nav-link :href="route('jenis-perawatan.index')" :active="request()-
>routeIs('jenis_perawatan.index')">
    {{ __('Jenis Perawatan') }}
  </x-nav-link>
  <x-nav-link :href="route('pupuk.index')" :active="request()-
>routeIs('pupuk.index')">

```

```

        {{ __('Pupuk') }}
    </x-nav-link>

    @endif

    <x-nav-link :href="route('tanam.index')" :active="request()-
>routeIs('tanam.index')">
        {{ __('Tanam') }}
    </x-nav-link>

    <x-nav-link :href="route('perawatan-new.index')" :active="request()-
>routeIs('perawatan-new.index')">
        {{ __('Perawatan') }}
    </x-nav-link>

    <x-nav-link :href="route('pemupukan.index')" :active="request()-
>routeIs('pemupukan.index')">
        {{ __('Pemupukan') }}
    </x-nav-link>

    <x-nav-link :href="route('panen.index')" :active="request()-
>routeIs('panen.index')">
        {{ __('Panen') }}
    </x-nav-link>

    <x-nav-link :href="route('profile.edit')" :active="request()-
>routeIs('profile.edit')">
        {{ __('Profile') }}
    </x-nav-link>
</div>
</div>

<!-- Settings Dropdown -->
<div class="hidden sm:flex sm:items-center sm:ms-6">

```

```

<x-dropdown align="right" width="48">
  <x-slot name="trigger">
    <button
      class="inline-flex items-center px-3 py-2 border border-
transparent text-sm leading-4 font-medium rounded-md text-gray-500 bg-white
hover:text-gray-700 focus:outline-none transition ease-in-out duration-150">
      <div>{{ Auth::user()->name }}</div>

      <div class="ms-1">
        <svg class="fill-current h-4 w-4"
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
viewBox="0 0 20 20">
          <path fill-rule="evenodd"
            d="M5.293 7.293a1 1 0 011.414 0L10 10.586l3.293-
3.293a1 1 0 111.414 1.414l-4 4a1 1 0 01-1.414 0l-4-4a1 1 0 010-1.414z"
            clip-rule="evenodd" />
          </svg>
        </div>
      </button>
    </x-slot>

    <x-slot name="content">
      <x-dropdown-link :href="route('profile.edit')">
        {{ __('Profile') }}
      </x-dropdown-link>

      <!-- Authentication -->

```

```

<form method="POST" action="{{ route('logout') }}">
  @csrf

  <x-dropdown-link :href="route('logout')"
    onclick="event.preventDefault();
      this.closest('form').submit();">
    {{ __('Log Out') }}
  </x-dropdown-link>
</form>
</x-slot>
</x-dropdown>
</div>

<!-- Hamburger -->
<div class="-me-2 flex items-center sm:hidden">
  <button @click="open = ! open"
    class="inline-flex items-center justify-center p-2 rounded-md text-
    gray-400 hover:text-gray-500 hover:bg-gray-100 focus:outline-none focus:bg-
    gray-100 focus:text-gray-500 transition duration-150 ease-in-out">
    <svg class="h-6 w-6" stroke="currentColor" fill="none" viewBox="0
    0 24 24">
      <path :class="{ 'hidden': open, 'inline-flex': !open }" class="inline-
      flex"
        stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-
        width="2"
        d="M4 6h16M4 12h16M4 18h16" />
      <path :class="{ 'hidden': !open, 'inline-flex': open }"
        class="hidden" stroke-linecap="round"

```

```

        stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M6 18L18 6M6
6l12 12" />
    </svg>
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div :class="{ 'block': open, 'hidden': !open }" class="hidden sm:hidden">
    <div class="pt-2 pb-3 space-y-1">
        <x-responsive-nav-link :href="route('dashboard')" :active="request()->routeIs('dashboard')">
            {{ __('Dashboard') }}
        </x-responsive-nav-link>
        <x-responsive-nav-link :href="route('tanggal_tanam.index')"
:active="request()->routeIs('tanggal_tanam.index')">
            {{ __('Penanaman') }}
        </x-responsive-nav-link>
    </div>

    <div class="pt-4 pb-1 border-t border-green-700">
        <div class="px-4">
            <div class="font-medium text-base text-white">{{ Auth::user()->name
}}</div>
            <div class="font-medium text-sm text-green-200">{{ Auth::user()->email }}</div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="mt-3 space-y-1">
  <x-responsive-nav-link :href="route('profile.edit')">
    {{ __('Profile') }}
  </x-responsive-nav-link>

  <form method="POST" action="{{ route('logout') }}">
    @csrf

    <x-responsive-nav-link :href="route('logout')"
      onclick="event.preventDefault();
        this.closest('form').submit();">
      {{ __('Log Out') }}
    </x-responsive-nav-link>
  </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</nav>

```

## 5. Halaman Formular Data Budidaya Pakcoy

```

<x-app-layout>
  <x-slot name="header">
    <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
      {{ __('Data Tanam') }}
    </h2>
  </x-slot>

```

```

<div class="py-12">
  <div class="max-w-7xl mx-auto sm:px-6 lg:px-8">
    <div class="bg-white overflow-hidden shadow-sm sm:rounded-lg px-8
py-6">
      <h1 class="text-2xl">Data Tanam</h1>

      <div class="d-flex items-center">
        <form action="{{ route('tanam.index') }}" method="get">
          <div class="input-group mt-3" style="max-width: 400px;">
            <input type="text" name="search" class="form-control"
              placeholder="Cari berdasarkan lahan atau varietas" value="{{
request('search') }}">
            <button class="btn btn-outline-success"
type="submit">Cari</button>

            @if (request('search'))
              <a href="{{ route('tanam.index') }}" class="btn btn-outline-
secondary">Reset</a>
            @endif
          </div>
        </form>

        <div class="ms-auto">
          <a class="btn btn-success" href="{{ route('tanam.create')
}}">INPUT DATA</a>
        </div>
      </div>

      <table class="table">
        <div class="mb-4">
          <tr>

```

```

        <th class="text-success">No</th>
        <th class="text-success">Lahan</th>
        <th class="text-success">Varietas</th>
        <th class="text-success">Sistem Kerja</th>
        <th class="text-success">Tanggal Tanam</th>
        <th class="text-success">Aksi</th>
    </tr>
</div>
@foreach ($tanams as $no => $data)
    <tr>
        <td>{{ $no + 1 }}</td>
        <td>{{ $data->lahan->nama_lahan }}</td>
        <td>{{ $data->varietas->nama_varietas }}</td>
        <td>{{ $data->sistem_kerja }}</td>
        <td>{{ $data->tanggal_tanam }}</td>
        <td>
            <div class="btn-group gap-2" role="group" aria-label="Basic
example">
                <a href="{{ route('tanam.edit', $data->id) }}" class="btn
btn-primary">Edit</a>
                <form action="{{ route('tanam.destroy', $data->id) }}"
method="post">
                    @csrf
                    @method('delete')
                    <button type="submit" class="btn btn-
danger">Hapus</button>
                </form>
            </td>
    </tr>
</foreach>

```

```
        </div>
      </td>
    </tr>
  @endforeach
</table>
</div>
</div>
</div>
</x-app-layout>
```